

A1500R

**ZUVERLÄSSIG
LEISTUNGSSTARK
ROBUST**



apollo™



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

APOLLO A1500R

ABMESSUNGEN & GEWICHTE		LEISTUNG	
LÄNGE	11.500 mm	SCHUB-/ZUGKRAFT	85.400 kg
BREITE	2.600 mm	MAXIMALES DREHMOMENT	32.400 Nm
HÖHE	3.730 mm	MAX. BOHRMOTORDREHZAHL	94 tpm
GEWICHT (OHNE STANGEN)	24.540 kg		
GEWICHT (MIT STANGEN)	26.690 kg		
MOTOR		AUSRÜSTUNG	
MARKE & MODELL	CAT® C7.1	ELEKTRISCHES SYSTEM	24Vdc
KRAFTSTOFF	Diesel	BELEUCHTUNG	Ja
MAXIMALE MOTORDREHZAHL	2.200 tpm	KABINE	Ja
ANZAHL DER ZYLINDER	6	KLIMATISIERUNG	Ja
LEISTUNG	275 hp (205 kW)	HYDRAULISCHES VERANKERUNGSSYSTEM	-
MAXIMALES DREHMOMENT	1.050 Nm @ 1.400 tpm	ZAHNSTANGE UND RITZEL	Ja
KÜHLUNG	Flüssig	FUNKGESTEUERTES ANTRIEBSSYSTEM	Optional
EMISSIONSWERT	EPA Tier IV Final (Euro Stage 5)	STANGENLADESYSTEM	Zahnstange & Ritzel Typ
BOHRGESTÄNGE		HYDRAULIKSYSTEM	
LÄNGE	6.000 mm (6 mtr)	ENTLASTUNGSDRUCK DER HILFSPUMPE	206 bar
OD WERKZEUGANSCHLUSS	127 mm	ENTLASTUNGSDRUCK DER PUSH/PULL-PUMPE	413 bar
ROHRDURCHMESSER	114 mm	ENTLASTUNGSDRUCK DER ROTATIONSPUMPE	413 bar
GEWICHT (PRO STANGE)	180 kg		
STANGENKASTEN KAPAZITÄT	12 stücke		
MINIMALER BIEGERADIUS	84,4 mtr		
BENTONITPUMPE		TANKINHALT	
LEISTUNG	757 ltr/min	MOTORÖL	32 ltr
DRUCK	55 bar	DIESEL	250 ltr
		HYDRAULIKÖL	440 ltr
SICHERHEIT			
STREIK-WARNUNG	Ja	FERNABSCHALTUNG	Ja
ANTI-FROST SYSTEM	Ja		

Obwohl die Produktspezifikationen mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

© 2024 Rhino Supply | NG Quality Drilling. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Rhino Supply oder NG Quality Drilling in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet, gespeichert und/oder veröffentlicht werden.